

Description

Câble coaxial selon la Norme MIL-C-17 - 50 Ohm

Coaxial Cables

CAVEL®

since 1968

Fiche Technique

RG213/UZHN

7x0,75



Ø	2,25	7,25	7,97	10,30
	(Cu)	(PE)	(Cu)	(LSZH)

Spécification

MIL-C-17

Données de construction

Conducteur intérieur toron de fils en cuivre nu	(Cu)	7x0,75	Ø 2,25 ± 0,05	mm
Diélectrique en polyéthylène	(PE)		Ø 7,25 ± 0,15	mm
Tresse de fils en cuivre nu	(Cu)			
Couverture tresse (IEC 96-1)			96	%
Diamètre par-dessus la Tresse			Ø 7,97	mm
Gaine extérieure en Materiel thermoplastique - noir - fumé sans halogène, faible dégagement de fumée, retardateur de flamme et résistant aux rayons UV	(LSZH)		Ø 10,30 ± 0,15	mm

Imprimée à jet d'encre jaune chaque mètre:

CAVEL - RG 213/UZHN - MADE IN ITALY - 50 Ohm MIL-C-17 ss/aa

Données mécanique

Masse du cuivre	75,21	kg/km
Masse du câble	155,04	kg/km
Rayon de courbure min. (courbures simples/répétées)	50/100	mm
Traction max. du câble	400	N
Température d'installation minimale	-5	°C
Température de service	-25 / +80	°C

Données électriques

Impédance	50 ± 2	Ohm			
Capacité (@1kHz)	101 ± 2	pF/m			
Facteur de propagation	66 %				
Résistance c.c. conducteur intérieur	5,50	Ohm/km			
Résistance conducteur extérieur	4,50	Ohm/km			
Résistance du boucle	10	Ohm/km			
Résistance d'isolement (spark test)	5	kV			
Affaiblissement de réflexion (SRL)	Puissance maximale				
30 - 300 MHz	>27 dB	100 MHz	830 W	400 MHz	320 W
300 - 600 MHz	>26 dB	1000 MHz	180 W		
600 - 1000 MHz	>24 dB				
Efficacité d'écran (SA)					
30 - 1000 MHz	>55 dB				

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

05/11/2019

Responsable

Alberto Scardovi

Description

Câble coaxial selon la Norme MIL-C-17 - 50 Ohm



Fiche Technique


RG213/UZHN

Affaiblissement (à 20°C)

Fréquence [MHz]	Affaiblissement [dB/100m]	Fréquence [MHz]	Affaiblissement [dB/100m]
50	4,10	470	14,80
200	9,00	800	20,43
300	11,30	1000	23,60

Attenuazione di schermatura / Screening Attenuation

Cavo tipo / Cable type : **RG 213 / UZHN**



ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

05/11/2019

Responsible

Alberto Scardovi