

Description

Câble coaxial a triple blindage, pour descente, pour réception numérique - 75 Ohm
Câble coaxial pour installations intérieures et extérieures (Atténuation de l'écran - Classe A++)



Fiche Technique

TS713C

Ø	1,13	4,80	4,97	5,37	5,49	7,00
	(Cu)	(PEG)	(Al/Pet/Al+Sur)	(CuSn)	(Al/Pet)	(LSZH-FR)

Classe CPR à la UE 305/2011 (DoP)

Cca s1a,d1,a1

Le câble peut être utilisé dans le domaine d'application du règlement des Produits de Construction (DoP) UE n° 305/2011 pour la classe de performance spécifiée sur l'étiquette du câble même.

Spécification

EN50117-9-2

EN50117-10-2

CEI-UNEL 36762

Réaction au feu

EN50575

Application

DOCSIS 3.1 (Data Over Coax System)

CATV

4K-UHD

Pose Interieur et Extérieur

Données de construction

Conducteur intérieur en cuivre nu	(Cu)	Ø 1,13 ± 0,02	mm
Diélectrique en polyéthylène cellulaire à injection de gaz	(PEG)	Ø 4,80 ± 0,10	mm
Ruban Aluminium/Polyester/Aluminium+Surlin enroulé longitudinalement et soudé au diélectrique	(Al/Pet/Al+Sur)		
Tresse en cuivre étamé	(CuSn)		
Couverture tresse (IEC 96-1)		71	%
Lamina extérieur Aluminium/Polyester enroulé longitudinalement	(Al/Pet)		
Diamètre sous Gaine		Ø 5,49	mm
Gaine extérieure en Matériel thermoplastique - blanc - fumé sans halogène, faible dégagement de fumée, retardateur de flamme	(LSZH-FR)	Ø 7,00 ± 0,15	mm

Imprimée à jet d'encre bleue chaque mètre:

CAVEL TS 713 C MADE IN ITALY 75 Ohm Euroclass Cca s1a,d1,a1 EN50117-9-2 SA Class A++ CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 = 400V) ULTRA HD / 4K gggaan m

(ggg=jour)(aa=année)(n=lot) (m=marquage métrique)

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

13/07/2023

Responsable

A. Bergaglio

Description

Câble coaxial a triple blindage, pour descente, pour réception numérique - 75 Ohm
Câble coaxial pour installations intérieures et extérieures (Atténuation de l'écran - Classe A++)

**Fiche Technique****TS713C****Données mécanique**

Masse du cuivre	19,40	kg/km
Masse du câble	55,10	kg/km
Rayon de courbure min. (courbures simples/répétées)	35/70	mm
Traction max. du câble	150	N
Force de défilage entre tresse et gaine extérieure	150	N
Température d'installation minimale	-5	°C
Température de service	-25 / +70	°C

Données électriques

Impédance	200 MHz	75 ± 3	Ohm
Capacité (@1kHz)		52 ± 2	pF/m
Facteur de propagation		85 %	
Résistance c.c. conducteur intérieur		18	Ohm/km
Résistance conducteur extérieur		10	Ohm/km
Résistance du boucle		28	Ohm/km
Résistance d'isolement (spark test)		3	kV
Courant max. (Ieff)		8	A

Affaiblissement de réflexion (SRL)

5 - 470 MHz	>30 dB
470 - 1000 MHz	>28 dB
1000 - 2000 MHz	>26 dB
2000 - 3000 MHz	>22 dB

Efficacité d'écran (SA)	SA-Classe A++	Impédance de transfert (Zt)	Zt-Classe A++
30 - 1000 MHz	> 110 dB	5 - 30 MHz	< 0,9 mOhm/m
1000 - 2000 MHz	> 100 dB		
2000 - 3000 MHz	> 85 dB		

Affaiblissement (à 20°C)

Fréquence [MHz]	Affaiblissement [dB/100m]	Fréquence [MHz]	Affaiblissement [dB/100m]
5	1,50	862	16,20
10	2,10	1000	18,60
30	3,30	1750	25,30
50	4,20	2150	28,50
200	8,10	2400	29,90
300	10,00	3000	34,00
470	12,50		

Connecteur

CS03J	Dénudeur pour Câbles de Raccordement, pour les câbles RP et TS, Outils -
FC02	Autres Outils, Ciseaux nickelés CAVEL, Outils -
FC7.0QM	Serie F à Compression, Quick Mount, pour installation à l'EXTERIEUR
FCEM7.0C	Serie F à Compression, F à compression, pour installation à l'EXTERIEUR, laiton nickelé

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

13/07/2023

Responsable

A. Bergaglio